

HKS Betonwerk West GmbH & Co. KG

Preisliste Beton

gültig ab 01.10.2025



[illegible]

Anwendungsbereich: Alle ausgewiesenen Eigenschaften gelten nur in Verbindung mit bauseitiger Verdichtung, so dass kein nennenswerter Anteil an eingeschlossener Luft im eingebauten Beton verbleibt. Alle Betone sind umgehend nach Einbau nachzubehandeln. Eine Zwischennachbehandlung vor einer abschließenden Oberflächenbearbeitung (z.B. vor dem Flügelglätten) ist zwingend erforderlich. Bei Selbstabholung ist der Beton vor Wasserverlust durch Verdunstung, Zugluft, Wind und Hitze zu schützen.

Betone mit Gesteinskörnung Splitt mit Flugasche				Betone mit Gesteinskörnung Splitt ohne Flugasche				Betone mit Gesteinskörnung Kies mit Flugasche				Betone mit Gesteinskörnung Kies ohne Flugasche				Festigkeitsklasse C	Betonklasse BK- N / E / S	Konsistenz: F	Größtkorn (bei Kies 32 anstatt 22)	Festigkeitsentwicklung: l / m / s	W-Winter; S-Sommer; G-ganzj.	rez. Gesteinsk. > 25Vol. %	Expositionsklassen und zusätzliche Regelungen																WU Beton gem. DAfStb Rili	FD Beton gem. DAfStb Rili	Prüfalter (56 nur mit baus. QS Plan)		
Sorte	Preis [netto] €/m³	Sorte	Preis [netto] €/m³	Sorte	Preis [netto] €/m³	Sorte	Preis [netto] €/m³	Preis [netto] €/m³															Expositionsklassen [alle Betone entsprechen zusätzlich WA]																				
																							Expositionsklassen [alle Betone entsprechen zusätzlich WA]																				
																							X	XC			XD			XF			XA			XM							
																							0	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3				1	2

Betone geeignet für Außenbauteile mit (f) Frostangriff in (c) chemisch schwach angreifender Umgebung in weicher Konsistenz

30m23fc	117,00 €	30m23fco	119,00 €					C25/30	N	3	22	m	G	n	0	1	2	3	4					1										28
30m63fc	119,00 €	30m63fco	121,00 €	30m53fc	127,00 €	30m53fco	129,00 €	C25/30	N	3	16	m	G	n	0	1	2	3	4					1										28
30m83fc	125,00 €	30m83fco	127,00 €	30m73fc	133,00 €	30m73fco	135,00 €	C25/30	N	3	8	m	G	n	0	1	2	3	4					1										28
30h23fc	119,00 €	30h23fco	121,00 €					C25/30	N	3	22	m	G	n	0	1	2	3	4					1										28
30h63fc	121,00 €	30h63fco	123,00 €	30h53fc	129,00 €	30h53fco	131,00 €	C25/30	N	3	16	m	G	n	0	1	2	3	4					1										28
30h83fc	127,00 €	30h83fco	129,00 €	30h73fc	135,00 €	30h73fco	137,00 €	C25/30	N	3	8	m	G	n	0	1	2	3	4					1										28
37m23fc	122,40 €	37m23fco	124,40 €					C30/37	N	3	22	m	G	n	0	1	2	3	4	1				1				1	2					28
37m63fc	124,40 €	37m63fco	126,40 €	37m53fc	132,40 €	37m53fco	134,40 €	C30/37	N	3	16	m	G	n	0	1	2	3	4	1				1				1	2					28
37m83fc	130,40 €	37m83fco	132,40 €	37m73fc	138,40 €	37m73fco	140,40 €	C30/37	N	3	8	m	G	n	0	1	2	3	4	1				1				1	2					28
37s23fc	124,40 €	37s23fco	126,40 €					C30/37	N	3	22	s	W	n	0	1	2	3	4	1				1				1	2					28
37s63fc	126,40 €	37s63fco	128,40 €	37s53fc	134,40 €	37s53fco	136,40 €	C30/37	N	3	16	s	W	n	0	1	2	3	4	1				1				1	2					28
37s83fc	132,40 €	37s83fco	134,40 €	37s73fc	140,40 €	37s73fco	142,40 €	C30/37	N	3	8	s	W	n	0	1	2	3	4	1				1				1	2					28

Betone geeignet für Außenbauteile in (c) chemisch (m) mäßige angreifender Umgebung in weicher Konsistenz - Betone mit langsamer Festigkeitsentwicklung auf Anfrage

45a23cm	134,60 €	45a23cmo	136,60 €					C35/45	N	3	22	m	G	n	0	1	2	3	4	1	2		1	2	3		1	2		1	2				28
45a63cm	136,60 €	45a63cmo	138,60 €	45a53cm	144,60 €	45a53cmo	146,60 €	C35/45	N	3	16	m	G	n	0	1	2	3	4	1	2		1	2	3		1	2		1	2				28
45a83cm	142,60 €	45a83cmo	144,60 €	45a73cm	150,60 €	45a73cmo	152,60 €	C35/45	N	3	8	m	G	n	0	1	2	3	4	1	2		1	2	3		1	2		1	2				28
45s23cm	136,60 €	45s23cmo	138,60 €					C35/45	N	3	22	s	W	n	0	1	2	3	4	1	2		1	2	3		1	2		1	2				28
45s63cm	138,60 €	45s63cmo	140,60 €	45s53cm	146,60 €	45s53cmo	148,60 €	C35/45	N	3	16	s	W	n	0	1	2	3	4	1	2		1	2	3		1	2		1	2				28
45s83cm	144,60 €	45s83cmo	146,60 €	45s73cm	152,60 €	45s73cmo	154,60 €	C35/45	N	3	8	s	W	n	0	1	2	3	4	1	2		1	2	3		1	2		1	2				28
50a23cm	146,80 €	50a23cmo	150,80 €					C40/50	N	3	22	m	G	n	0	1	2	3	4	1	2		3	1	2	3		1	2	3					28
50a63cm	148,80 €	50a63cmo	152,80 €	50a53cm	156,80 €	50a53cmo	160,80 €	C40/50	N	3	16	m	G	n	0	1	2	3	4	1	2		3	1	2	3		1	2	3					28
50a83cm	154,80 €	50a83cmo	158,80 €	50a73cm	162,80 €	50a73cmo	166,80 €	C40/50	N	3	8	m	G	n	0	1	2	3	4	1	2		3	1	2	3		1	2	3					28
50s23cm	148,80 €	50s23cmo	152,80 €					C40/50	N	3	22	s	W	n	0	1	2	3	4	1	2		3	1	2	3		1	2	3					28
50s63cm	150,80 €	50s63cmo	154,80 €	50s53cm	158,80 €	50s53cmo	162,80 €	C40/50	N	3	16	s	W	n	0	1	2	3	4	1	2		3	1	2	3		1	2	3					28
50s83cm	156,80 €	50s83cmo	160,80 €	50s73cm	164,80 €	50s73cmo	168,80 €	C40/50	N	3	8	s	W	n	0	1	2	3	4	1	2		3	1	2	3		1	2	3					28
55a23cm	152,80 €	55a23cmo	156,80 €					C45/55	N	3	22	m	G	n	0	1	2	3	4	1	2		3	1	2	3		1	2	3					28
55a63cm	154,80 €	55a63cmo	158,80 €	55a53cm	162,80 €	55a53cmo	166,80 €	C45/55	N	3	16	m	G	n	0	1	2	3	4	1	2		3	1	2	3		1	2	3					28
55a83cm	160,80 €	55a83cmo	164,80 €	55a73cm	168,80 €	55a73cmo	172,80 €	C45/55	N	3	8	m	G	n	0	1	2	3	4	1	2		3	1	2	3		1	2	3					28
55s23cm	154,80 €	55s23cmo	158,80 €					C45/55	N	3	22	s	W	n	0	1	2	3	4	1	2		3	1	2	3		1	2	3					28
55s63cm	156,80 €	55s63cmo	160,80 €	55s53cm	164,80 €	55s53cmo	168,80 €	C45/55	N	3	16	s	W	n	0	1	2	3	4	1	2		3	1	2	3		1	2	3					28
55s83cm	162,80 €	55s83cmo	166,80 €	55s73cm	170,80 €	55s73cmo	174,80 €	C45/55	N	3	8	s	W	n	0	1	2	3	4	1	2		3	1	2	3		1	2	3					28
60a23cm	158,80 €	60a23cmo	162,80 €					C50/60	N	3	22	m	G	n	0	1	2	3	4	1	2		3	1	2	3		1	2	3					28
60a63cm	160,80 €	60a63cmo	164,80 €	60a53cm	168,80 €	60a53cmo	172,80 €	C50/60	N	3	16	m	G	n	0	1	2	3	4	1	2		3	1	2	3		1	2	3					28
60a83cm	166,80 €	60a83cmo	170,80 €	60a73cm	174,80 €	60a73cmo	178,80 €	C50/60	N	3	8	m	G	n	0	1	2	3	4	1	2		3	1	2	3		1	2	3					28
60s23cm	160,80 €	60s23cmo	164,80 €					C50/60	N	3	22	s	W	n	0	1	2	3	4	1	2		3	1	2	3		1	2	3					28
60s63cm	162,80 €	60s63cmo	166,80 €	60s53cm	170,80 €	60s53cmo	174,80 €	C50/60	N	3	16	s	W	n	0	1	2	3	4	1	2		3	1	2	3		1	2	3					28
60s83cm	168,80 €	60s83cmo	172,80 €	60s73cm	176,80 €	60s73cmo	180,80 €	C50/60	N	3	8	s	W	n	0	1	2	3	4	1	2		3	1	2	3		1	2	3					28

Anwendungsbereich: Alle ausgewiesenen Eigenschaften gelten nur in Verbindung mit bauseitiger Verdichtung, so dass kein nennenswerter Anteil an eingeschlossener Luft im eingebauten Beton verbleibt. Alle Betone sind umgehend nach Einbau nachzubehandeln. Eine Zwischennachbehandlung vor einer abschließenden Oberflächenbearbeitung (z.B. vor dem Flügelglätten) ist zwingend erforderlich. Bei Selbstabholung ist der Beton vor Wasserverlust durch Verdunstung, Zugluft, Wind und Hitze zu schützen.

[illegible]

Betone geeignet für Außenbauteile in weicher Konsistenz in (c) chemisch (m) mäßig- und sulfatangreifender Umgebung bis max. 1.500mg/l. SO_4^{2-} (Wasser) (F) Flug- (A) ascheregelung nach DIN 1024-2 - 5.2.5.2.2 Abs. (7)

[illegible]

Betone geeignet für Außenbauteile in weicher Konsistenz in (c) chemisch (m) mäßig- und sulfatangreifender Umgebung bis max. 3.000mg./l. (Wasser) und 12.000mg./kg (Boden) SO_4^{2-} unter Verwendung von SR Zementen

[illegible]

Betone geeignet für Außenbauteile in weicher Konsistenz in (c) chemisch (s) stark- und sulfatanzeigender Umgebung bis max. 6.000mg/l (Wasser) und 24.000mg/ka (Boden) SO₄²⁻ unter Verwendung von SR Zementen

[illegible]

Betone geeignet für Außenbauteile in weicher Konsistenz - (s) Sicht- (b) beton - Anmerkung: Jede Betonoberfläche ist einzigartig und in völliger Gleichheit niemals wiederholbar und daher ein Unikat.

[illegible]

Betone geeignet für Außenbauteile in weicher Konsistenz - (w) Wasser- (u) undurchlässiger Beton gem. Richtlinie des DAfStb

[illegible]

Anwendungsbereich: Alle ausgewiesenen Eigenschaften gelten nur in Verbindung mit bauseitiger Verdichtung, so dass kein nennenswerter Anteil an eingeschlossener Luft im eingebauten Beton verbleibt. Alle Betone sind umgehend nach Einbau nachzubehandeln. Eine Zwischennachbehandlung vor einer abschließenden Oberflächenbearbeitung (z.B. vor dem Flügelglätten) ist zwingend erforderlich. Bei Selbstabholung ist der Beton vor Wasserverlust durch Verdunstung, Zugluft, Wind und Hitze zu schützen.

Betone mit Gesteinskörnung Splitt mit Flugasche				Betone mit Gesteinskörnung Splitt ohne Flugasche				Betone mit Gesteinskörnung Kies mit Flugasche				Betone mit Gesteinskörnung Kies ohne Flugasche				Festigkeitsklasse C	Betonklasse BK- N- E- S	Konsistenz: F	Größtkorn (bei Kies 32 anstatt 22)	Festigkeitsentwicklung: l / m / s	W-Winter; S-Sommer; G-ganzj.	rez. Gesteinsk. > 25Vol. %	Expositionsclassen und zusätzliche Regelungen																WU Beton gem. DAfstb Rili	FD Beton gem. DAfstb Rili	Prüfalter (56 nur mit baus. QS Plan)
Sorte	Preis [netto] €/m³	Sorte	Preis [netto] €/m³	Sorte	Preis [netto] €/m³	Sorte	Preis [netto] €/m³	Sorte	Preis [netto] €/m³	Sorte	Preis [netto] €/m³	Sorte	Preis [netto] €/m³	Expositionsclassen [alle Betone entsprechen zusätzlich WA]																											
														X	XC								XD			XF			XA			XM									
															0	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3												
Betone geeignet für Bohrpfähle in fließfähiger Konsistenz (Unterwasserbeton)																																									
30m25bp	120,40 €	30m25bp	126,40					C25/30	E	5	22	m	G	n	0	1	2	3	4					1				1					28								
30m65bp	122,40 €	30m65bp	128,40			30m55bp	130,40	30m55bp	C25/30	E	5	16	m	G	n	0	1	2	3	4				1				1					28								
30m85bp	128,40 €	30m85bp	134,40			30m75bp	136,40	30m75bp	C25/30	E	5	8	m	G	n	0	1	2	3	4				1				1					28								
37m25bp	131,70 €	37m25bp	137,70					C30/37	E	5	22	m	G	n	0	1	2	3	4	1				1				1					28								
37m65bp	133,70 €	37m65bp	139,70			37m55bp	141,70	37m55bp	C30/37	E	5	16	m	G	n	0	1	2	3	4	1			1				1					28								
37m85bp	139,70 €	37m85bp	145,70			37m75bp	147,70	37m75bp	C30/37	E	5	8	m	G	n	0	1	2	3	4	1			1				1					28								
45a25bp	148,10 €	45a25bp	154,10					C35/45	E	5	22	m	G	n	0	1	2	3	4	1	2		1	2	3		1	2					28								
45a65bp	150,10 €	45a65bp	156,10			45a55bp	158,10	45a55bp	C35/45	E	5	16	m	G	n	0	1	2	3	4	1	2		1	2	3		1	2				28								
45a85bp	156,10 €	45a85bp	162,10			45a75bp	164,10	45a75bp	C35/45	E	5	8	m	G	n	0	1	2	3	4	1	2		1	2	3		1	2				28								
Betone geeignet für Bohrpfähle in fließfähiger Konsistenz (Unterwasserbeton) in sulfatangreifender Umgebung bis max. 1.500mg./l. SO ₄ ²⁻ (Wasser) - (F) Flug- (A) ascheregelung nach DIN 1024-2 - 5.2.5.2.2 Abs. (7)																																									
45a25bpFA	153,10 €	Bei Flugascheknappheit, alternativ Beton-sorten bpSR						C35/45	E	5	22	m	G	n	0	1	2	3	4	1	2		1	2	3		1	2					28								
45a65bpFA	155,10 €					45a55bpFA	163,10	45a55bpFA	C35/45	E	5	16	m	G	n	0	1	2	3	4	1	2		1	2	3		1	2				28								
45a85bpFA	161,10 €					45a75bpFA	169,10	45a75bpFA	C35/45	E	5	8	m	G	n	0	1	2	3	4	1	2		1	2	3		1	2				28								
Betone geeignet für Bohrpfähle in fließfähiger Konsistenz (Unterwasserbeton) in sulfatangreifender Umgebung bis max. 3.000mg./l. (Wasser) und 12.000mg./kg (Boden) SO ₄ ²⁻ unter Verwendung von SR Zementen																																									
		45i25bpSR	Anfrage					C35/45	E	5	22	l	G	n	0	1	2	3	4	1	2		1	2	3		1	2					56								
		45i65bpSR	Anfrage				45i55bpSR	Anfrage	C35/45	E	5	16	l	G	n	0	1	2	3	4	1	2		1	2	3		1	2				56								
		45i85bpSR	Anfrage				45i75bpSR	Anfrage	C35/45	E	5	8	l	G	n	0	1	2	3	4	1	2		1	2	3		1	2				56								
Betone geeignet für Bohrpfähle in fließfähiger Konsistenz (Unterwasserbeton) gem. ZTV-Ing																																									
37m25bpZ	136,70 €	37m25bpZo	142,70					C30/37	E	5	22	m	G	n	0	1	2	3	4	1	2		1	2	3		1	2					28								
37m65bpZ	138,70 €	37m65bpZo	144,70			37m55bpZ	146,70	37m55bpZo	C30/37	E	5	16	m	G	n	0	1	2	3	4	1	2		1	2	3		1	2				28								
37m85bpZ	144,70 €	37m85bpZo	150,70			37m75bpZ	152,70	37m75bpZo	C30/37	E	5	8	m	G	n	0	1	2	3	4	1	2		1	2	3		1	2				28								
45a25bpZ	153,10 €	45a25bpZo	159,10					C35/45	E	5	22	m	G	n	0	1	2	3	4	1	2		1	2	3		1	2					28								
45a65bpZ	155,10 €	45a65bpZo	161,10			45a55bpZ	163,10	45a55bpZo	C35/45	E	5	16	m	G	n	0	1	2	3	4	1	2		1	2	3		1	2				28								
45a85bpZ	161,10 €	45a85bpZo	167,10			45a75bpZ	169,10	45a75bpZo	C35/45	E	5	8	m	G	n	0	1	2	3	4	1	2		1	2	3		1	2				28								
Betone geeignet für Bohrpfähle in fließfähiger Konsistenz (Unterwasserbeton) gem. ZTV-Ing in sulfatangreifender Umgebung bis max. 3.000mg./l. (Wasser) und 12.000mg./kg (Boden) SO ₄ ²⁻ unter Verwendung von SR Zementen																																									
		45i25bpSRZ	Anfrage					C35/45	E	5	22	l	G	n	0	1	2	3	4	1	2		1	2	3		1	2					56								
		45i65bpSRZ	Anfrage				45i55bpSRZ	Anfrage	C35/45	E	5	16	l	G	n	0	1	2	3	4	1	2		1	2	3		1	2				56								
		45i85bpSRZ	Anfrage				45i75bpSRZ	Anfrage	C35/45	E	5	8	l	G	n	0	1	2	3	4	1	2		1	2	3		1	2				56								

Sondermischungen bis 2mm Größtkorn - nicht güteüberwacht		
10m01vm	Bindemittelgehalt: 100 kg/m³ - Sieblinie 00 - 02 mm	102,00 €
20m01vm	Bindemittelgehalt: 200 kg/m³ - Sieblinie 00 - 02 mm	112,00 €
25m01vm	Bindemittelgehalt: 250 kg/m³ - Sieblinie 00 - 02 mm	117,00 €
30m01vm	Bindemittelgehalt: 300 kg/m³ - Sieblinie 00 - 02 mm	122,00 €
35m01vm	Bindemittelgehalt: 350 kg/m³ - Sieblinie 00 - 02 mm	127,00 €
40m01vm	Bindemittelgehalt: 400 kg/m³ - Sieblinie 00 - 02 mm	132,00 €
45m01vm	Bindemittelgehalt: 450 kg/m³ - Sieblinie 00 - 02 mm	137,00 €
50m01vm	Bindemittelgehalt: 500 kg/m³ - Sieblinie 00 - 02 mm	142,00 €
55m01vm	Bindemittelgehalt: 550 kg/m³ - Sieblinie 00 - 02 mm	147,00 €
60m01vm	Bindemittelgehalt: 600 kg/m³ - Sieblinie 00 - 02 mm	152,00 €
Sondermischungen bis 8mm Größtkorn - nicht güteüberwacht		
10m81vm	Bindemittelgehalt: 100 kg/m³ - Sieblinie 00 - 08 mm	102,00 €
20m81vm	Bindemittelgehalt: 200 kg/m³ - Sieblinie 00 - 08 mm	112,00 €
25m81vm	Bindemittelgehalt: 250 kg/m³ - Sieblinie 00 - 08 mm	117,00 €
30m81vm	Bindemittelgehalt: 300 kg/m³ - Sieblinie 00 - 08 mm	122,00 €
35m81vm	Bindemittelgehalt: 350 kg/m³ - Sieblinie 00 - 08 mm	127,00 €
40m81vm	Bindemittelgehalt: 400 kg/m³ - Sieblinie 00 - 08 mm	132,00 €
45m81vm	Bindemittelgehalt: 450 kg/m³ - Sieblinie 00 - 08 mm	137,00 €
50m81vm	Bindemittelgehalt: 500 kg/m³ - Sieblinie 00 - 08 mm	142,00 €
55m81vm	Bindemittelgehalt: 550 kg/m³ - Sieblinie 00 - 08 mm	147,00 €
60m81vm	Bindemittelgehalt: 600 kg/m³ - Sieblinie 00 - 08 mm	152,00 €
Sondermischungen ohne Sand - nicht güteüberwacht		
12m80e2	Bindemittelgehalt: 120 kg/m³ - Sieblinie 02 -08mm	102,40 €
12m60e2	Bindemittelgehalt: 120 kg/m³ - Sieblinie 02 -16mm	102,40 €
12m20e2	Bindemittelgehalt: 120 kg/m³ - Sieblinie 02 -22mm	102,40 €
12m60e8	Bindemittelgehalt: 120 kg/m³ - Sieblinie 08 -16mm	102,40 €
12m20e8	Bindemittelgehalt: 120 kg/m³ - Sieblinie 08 -22mm	102,40 €
12m20e6	Bindemittelgehalt: 120 kg/m³ - Sieblinie 16 -22mm	102,40 €
20m80e2	Bindemittelgehalt: 200 kg/m³ - Sieblinie 02 -08mm	107,40 €
20m60e2	Bindemittelgehalt: 200 kg/m³ - Sieblinie 02 -16mm	107,40 €
20m20e2	Bindemittelgehalt: 200 kg/m³ - Sieblinie 02 -22mm	107,40 €
20m60e8	Bindemittelgehalt: 200 kg/m³ - Sieblinie 08 -16mm	107,40 €
20m20e8	Bindemittelgehalt: 200 kg/m³ - Sieblinie 08 -22mm	107,40 €
20m20e6	Bindemittelgehalt: 200 kg/m³ - Sieblinie 16 -22mm	107,40 €
30m80e2	Bindemittelgehalt: 300 kg/m³ - Sieblinie 02 -08mm	112,40 €
30m60e2	Bindemittelgehalt: 300 kg/m³ - Sieblinie 02 -16mm	112,40 €
30m20e2	Bindemittelgehalt: 300 kg/m³ - Sieblinie 02 -22mm	112,40 €
30m60e8	Bindemittelgehalt: 300 kg/m³ - Sieblinie 08 -16mm	112,40 €
30m20e8	Bindemittelgehalt: 300 kg/m³ - Sieblinie 08 -22mm	112,40 €
30m20e6	Bindemittelgehalt: 300 kg/m³ - Sieblinie 16 -22mm	112,40 €

Zusatzleistungen und Preisinformationen

1.	Frachtzuschläge für Lieferungen außerhalb unseres Liefergebietes	Anfrage
2.	Abholvergütung im Werk (Mindestabgabemenge 0,5 m³)	- 4,00 €/m³
3.	Mindermengenzuschlag für Mengen unter 6 m³/Fahrt (ausgenommen 1 x Restlieferung je Betonage)	20,00 €/m³
4.	Entladezeit - Transportbetonfahrmaschinen müssen nach Ankunft auf der Baustelle sofort entladen werden - Regelentladezeit max. 8 Min./m³ Bei Zeitüberschreitung berechnen wir pro angefangene Minute: Erfolgen Entladung/Einbau über die nach DIN 1045-2 zulässige Verarbeitungs-/Einbauzeit hinaus, erlischt unsere Gewährleistung	1,75 €/Min.
5.	Lieferbereitschaft Montag bis Freitag von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr Montag bis Freitag von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr zzgl. Montag bis Freitag ab 20:00 Uhr zzgl. Samstag von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr Samstag von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr Samstag ab 14:00 Uhr	0,00 €/m³ 4,60 €/m³ Anfrage 5,00 €/m³ Anfrage Anfrage
6.	Nachtzuschlag	Anfrage
7.	Winterzuschlag vom 01.12. bis zum 29.02.	4,50 €/m³
8.	Heizzuschlag	5,00 €/m³
9.	Betonkühlung: falls notwendig erarbeiten wir entsprechende Kühlkonzepte	Anfrage
10.	verlängerte Verarbeitbarkeit bis insgesamt 3 Stunden bis insgesamt 6 Stunden	5,00 €/m³ 7,00 €/m³
11.	Konsistenzveränderung Erhöhung der Konsistenz um max. eine Stufe Erhöhung der Konsistenz um max. zwei Stufen	7,00 €/m³ 12,00 €/m³
12.	Zugabe fremder Stoffe (Bei Zugabe fremder oder kundeneigener Stoffe erlischt unsere Gewährleistung)	8,00 €/m³
13.	Entsorgung Restbeton / Rückbeton. Berechnung je m³ rückgelieferter Beton	90,00 €/m³
14.	Lieferscheinausdruck Lieferscheinausdruck der Soll/Ist Werte bei ZTV-Ing Beton Lieferscheinausdruck der Soll/Ist Werte auf Kundenwunsch	0,00 €/m³ 2,00 €/m³
15.	Energiezuschlag	3,00 €/m³
16.	CO ₂ - Emissionszuschlag	1,50 €/m³
17.	Mautzuschlag	3,45 €/m³

Betonlabor

Baustofftechnologie Südwest GmbH

Postanschrift:

Fellbacher Str. 4
71686 Remseck

Telefon 07146 820-30

Für Prüfaufträge rund um Beton und Estrich erstellen wir Ihnen sehr gerne ein individuelle Angebot.

Sehr gerne übernehmen wir die ÜK2 Überwachung Ihrer Baustelle

Wir beraten Sie sehr gerne in allen betontechnologischen Belangen und erarbeiten mit Ihnen zukunftsweisende Betonierkonzepte

Angebotsanfragen übersenden Sie bitte an die nachfolgende E-Mail Adresse:

E-Mail: info@bt-suedwest.de



BAUSTOFFTECHNOLOGIE
Südwest

Kontakt

HKS Betonwerk West GmbH & Co. KG

Postanschrift:

Fellbacher Str. 4
71686 Remseck

Telefon 07146 820-0

Telefax 07146 820-13

Werksanschrift:

Westrandstr. 50
70806 Kornwestheim

Telefon 07154 17 78-598

Telefax 07154 17 78-608

Zentraldisposition

Telefon: 07146 820-18 und -19

Telefax: 07146 820-38

Verkauf:

Telefon: 07146 820-14 und -42

Telefax: 07146 820-13

Bestellhinweise und Erläuterungen

Festigkeitsentwicklungen und deren Deklaration in der Betonsortennummer

l	langsam - Quotient r aus 2d zu 28d Festigkeit = $0,15 \leq r \leq 0,30$
m	mittel - Quotient r aus 2d zu 28d Festigkeit = $0,30 \leq r \leq 0,50$
h	mittel mit höherer Frühfestigkeit bis Festigkeitsklasse C30/37 - Quotient r aus 2d zu 28d Festigkeit = $0,30 \leq r \leq 0,50$
a	mittel mit höherer Frühfestigkeit ab Festigkeitsklasse C35/45 - Quotient r aus 2d zu 28d Festigkeit = $0,30 \leq r \leq 0,50$
s	schnell - Quotient r aus 2d zu 28d Festigkeit = $r > 0,50$

Menge

1 m³ Transportbeton entspricht volumen- und gewichtsmäßig einem m³ normgerecht verdichteten Beton $\pm 3 \%$ Gewichtstoleranz

Bestellung

Bestellen Sie Beton mind. 24 Stunden vor Lieferung. Bitte machen Sie dabei folgende Angaben: Name und Anschrift des Auftraggebers, Rechnungsanschrift, Baustellenanschrift und Telefonnummer, Gesamtmenge und stündliche Einbaumenge, Betonnummer bzw. Betoneigenschaften, Lieferzeitpunkt und Einbauart. Vorgemerkte Bestellungen sind am Bestelltag zwei Stunden vorher abzurufen. Betone bereits beladener oder unterwegs befindlicher Fahrzeuge gehen zu Lasten des Auftraggebers. Unsere Fahrer dürfen keine verbindlichen Bestellungen entgegennehmen. Für die Auswahl des Betons ist der Auftraggeber verantwortlich.

Mindestabnahme

Für Betone der Festigkeitsklassen $\geq C35/45$ sowie LP-Betone (Exposition XF4) gilt, aufgrund der notwendigen Mischerbefüllung und der sich daraus ergebenden Mischenergie eine Mindestabnahmemenge von 2 m³.

Anlieferung

Die Anlieferung setzt einen befestigten, rutschfesten, für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht von ca. 40 to. gefahrlos befahrbaren Weg bis zur Entladestelle voraus. Die Durchfahrtsbreite muss mindestens 3,0 m betragen. Die Durchfahrtsbreite muss mind. 4,0 m betragen. Ein Verziehen (Randsteinbeton) des Betons beim Abladen ist aus fahrzeugtechnischen Gründen nicht möglich.

Lieferschein

Der Lieferschein und die Konsistenz sind vor dem Einbau seitens des Auftraggebers zu kontrollieren. Eine Veränderung des Betons auf der Baustelle durch den Auftraggeber, beispielsweise durch zusätzliche Wasserzugabe und/oder Zugabe anderer Zusatzmittel und/oder Stoffe entbindet uns von der Gewährleistung.

Annahmeverweigerung

Wird die Annahme von bestelltem Beton ohne unser Verschulden verweigert, gilt der Auftrag als ausgeführt. Die Menge wird voll berechnet zzgl. Kosten für Recycling des nicht angenommenen Betons.

Reinigung/Entsorgung

Vorkehrungen für die Reinigung der Betonfahrzeuge sowie die Entsorgung des Restbetons sind auf der Baustelle durch die Bauleitung und in deren Verantwortung zu treffen. Im Bereich des Ablade- bzw. Reinigungsplatzes übernehmen wir keine Haftung für Schäden oder Umweltschäden aus dem Entlade-, Spül- und Reinigungsvorgangs.

leichtgewichtige organische Bestandteile (quellfähige Bestandteile)

Gemäß DIN EN 12620 sind bei Verwendung von natürlichen Gesteinskörnungen wie z.B. Kies oder Muschelkalksplitt leichtgewichtige organische Bestandteile wie z.B. Holz, Torf, Braunkohle, Blätter oder mergelige Bestandteile im Beton nicht gänzlich auszuschließen. Diese Bestandteile sind quellfähig. Obwohl diese Bestandteile nur in geringen Mengen im Beton enthalten sein können, sind optische und funktionelle Abweichungen möglich. Solche Abweichungen stellen keinen Mangel am Liefergegenstand Beton dar.

Zemente

Die in der Preisliste dargestellten Betonsorten werden auf Grundlage von Zementen Zementen nach DIN EN 197-1 hergestellt. Die Verwendung anderer Zemente und die erforderliche Eignungsprüfungen müssen vorher rechtzeitig abgestimmt werden. Wir behalten uns vor die angegebenen Zemente innerhalb des Rahmens der DIN EN 197-1 entsprechend auszutauschen.

Gleitklausel

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise angemessen zu ändern, wenn während der zuvor genannten Preisgültigkeit Kostenerhöhungen, insbesondere von Gesetzen, Verordnungen oder sonstiger für uns verbindlicher Richtlinien, Normen oder Vorschriften eintreten, die in die Herstell- oder Frachtkosten mit einfließen (z.B. Abgaben für Schadstoffemissionen, insbesondere CO², Veränderungen der Maut oder Energiekostenerhöhungen). Kostensteigerungen auf Grund gesetzlicher oder behördlicher Reglementierung werden ab dem Datum ihrer Einführung weiterberechnet.

Sollten sich Zement- bzw. Zusatzstoffpreise während eines laufenden Auftrags erhöhen, werden die Mehrkosten weiterberechnet.

Temperaturgrenzen

Maßnahmen zur Einhaltung der nach DIN und ZTV-Ing mindestens erforderlichen bzw. höchstzulässigen Betontemperatur gehen zu Lasten des Auftraggebers.

Preise

Alle Preise sind Nettopreise, vorbehaltlich einer Weiterberechnung von Energie- oder Materialpreiserhöhungen. Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird gesondert berechnet. Alle Lieferungen und Leistungen erfolgen auf Grundlage unserer allgemeinen Geschäftsbedingung.

Güteüberwachung



Fremdüberwacht nach DIN DIN 1045-2
durch den Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband (BÜV-ZERT)
Gerhard-Koch-Strasse 2
73760 Ostfildern